

ANAF GROUP



La Nouvelle Frontière de la Sécurité



La nouvelle Frontière de la Sécurité



Production entièrement européenne

ANAF GROUP

La Nouvelle Frontière de la Sécurité

EXTINCTEURS POUDRE ABC



PS1-X ABC 1 kg Poudre
PS2-Y ABC 2 kg Poudre

PS1-X ABC et PS2-Y ABC sont des extincteurs à pression permanente à poudre ABC avec manomètre.

Les températures d'utilisation de -30°C à $+60^{\circ}\text{C}$, rendent l'extincteur adéquat aussi dans les pays à températures extrêmes. La totalité des extincteurs est contrôlé par un système électronique de détection des fuites à base d'hélium.

- Cylindre en Aluminium
- Résistance à la corrosion
- Pression permanente
- Avec manomètre
- Fourni avec support plastique
- Gamme de pièces de rechange disponible.
- Adapté pour l'utilisation sur tous les types de feux sauf feux de métaux.
- Disponible le 3 kg PS3-HX ABC avec cylindre métallique.

Spécification Technique	PS1-X ABC	PS2-Y ABC
Capacité	1Kg	2 Kg
Modèle	Pression Permanente	Pression Permanente
Classe de Feux	5A 34B C	13A 89B C
Niveau de température	-30°C + 60°C	-30°C + 60°C
Matériel Cylindre	Aluminium	Aluminium
Vanne	Résine Acétal	Résine Acétal



PS1-XN ABC 1 kg Poudre
PS2-YN ABC 2 kg Poudre

PS1-XN ABC et PS2-YN ABC sont des extincteurs à pression permanente à poudre ABC sans manomètre.

Les températures d'utilisation de -30°C à $+60^{\circ}\text{C}$, rendent l'extincteur adéquat aussi dans les pays à températures extrêmes. La totalité des extincteurs est contrôlé par un système électronique de détection des fuites à base d'hélium.

- Cylindre en Aluminium
- Résistance à la corrosion
- Pression permanente
- Sans manomètre
- Fourni avec support plastique
- Gamme de pièces de rechange disponible
- Adapté pour l'utilisation sur tous les types de feux sauf feux de métaux

Spécification Technique	PS1-XN ABC	PS2-YN ABC
Capacité	1Kg	2 Kg
Modèle	Pression Permanente	Pression Permanente
Classe de Feux	5A 34B C	13A 89B C
Niveau de température	-30°C + 60°C	-30°C + 60°C
Matériel Cylindre	Aluminium	Aluminium
Vanne	Résine Acétal	Résine Acétal

ANAFGROUP

La Nouvelle Frontière de la Sécurité

EXTINCTEURS POUDRE ABC



PS1-PX ABC 1 kg Poudre

PS2-PX ABC 2 kg Poudre

PS1-PX ABC et **PS2-PX ABC** sont des extincteurs à pression permanente à poudre ABC avec manomètre.

Les températures d'utilisation de -30°C à $+60^{\circ}\text{C}$, rendent l'extincteur adéquat aussi dans les pays à températures extrêmes. La totalité des extincteurs est contrôlé par un système électronique de détection des fuites à base d'hélium.

- Cylindre en Aluminium
- Résistance à la corrosion
- Pression permanente
- Avec manomètre
- Fourni avec support plastique
- Gamme de pièces de rechange disponible
- Adapté pour l'utilisation sur tous les types de feux sauf feux de métaux

Spécification Technique	PS1-PX ABC	PS2-PX ABC
Capacité	1Kg	2 Kg
Modèle	Pression Permanente	Pression Permanente
Classe de Feux	5A 34B C	13A 89B C
Niveau de température	$-30^{\circ}\text{C} + 60^{\circ}\text{C}$	$-30^{\circ}\text{C} + 60^{\circ}\text{C}$
Matériel Cylindre	Aluminium	Aluminium
Vanne	Résine Acétal	Résine Acétal

ANAFGROUP

La Nouvelle Frontière de la Sécurité

EXTINCTEURS POUDRE ABC



PS1-P ABC 1 kg Poudre

PS2-P ABC 2 kg Poudre

PS1-P ABC et **PS2-P ABC** sont des extincteurs à pression permanente à poudre ABC avec manomètre. Les températures d'utilisation de -30°C à $+60^{\circ}\text{C}$, rendent l'extincteur adéquat aussi dans les pays à températures extrêmes. La totalité des extincteurs est contrôlé par un système électronique de détection des fuites à base d'hélium.

- Cylindre en Aluminium
- Résistance à la corrosion
- Pression permanente
- Avec manomètre
- La vanne est équipée d'une coiffe et d'une poignée ergonomique qui garantis sent sécurité et facilité d'emploi
- Fourni avec support plastique
- Idéal pour le secteur automobile et de la marine.
- Adapté pour l'utilisation sur tous les types de feux sauf feux de métaux

Spécification Technique	PS1-P ABC	PS2-P ABC
Capacité	1Kg	2 Kg
Modèle	Pression Permanente	Pression Permanente
Classe de Feux	5A 34B C	13A 89B C
Niveau de température	-30°C + 60°C	-30°C + 60°C
Matériel Cylindre	Aluminium	Aluminium
Vanne	Résine Acétal	Résine Acétal

ANAFGROUP

La Nouvelle Frontière de la Sécurité

EXTINCTEURS POUDRE ABC



PG1-B ABC 1 kg Poudre

PG2-B ABC 2 kg Poudre

PG1-B ABC et **PG2-B ABC** sont des extincteurs à pression auxiliaire à poudre ABC. Les températures d'utilisation de -30°C à $+60^{\circ}\text{C}$, rendent l'extincteur adéquat aussi dans les pays à températures extrêmes.

- Cylindre en Aluminium
- Résistance à la corrosion
- Cartouche interne
- Spécialement conçu pour le secteur automobile et de la marine.
- Fourni avec support plastique
- Adapté pour l'utilisation sur tous les types de feux sauf feux de métaux
- Gamme de pièces de rechange disponible

Spécification Technique	PG1-B ABC	PG2-B ABC
Capacité	1Kg	2 Kg
Modèle	Pression Permanente	Pression Permanente
Classe de Feux	5A 34B C	13A 89B C
Niveau de température	-30°C + $+60^{\circ}\text{C}$	-30°C + $+60^{\circ}\text{C}$
Matériel Cylindre	Aluminium	Aluminium
Vanne	Résine Acétal	Résine Acétal

EXTINCTEURS POUDRE ABC



PG1-VEGA ABC 1 kg Poudre

PG2-VEGA ABC 2 kg Poudre

PG3-VEGA ABC 3kg Poudre

PG1-VEGA ABC, PG2-VEGA ABC et PG3-VEGA ABC sont des extincteurs à pression auxiliaire à poudre ABC. Les températures d'utilisation de -30°C à $+60^{\circ}\text{C}$, rendent l'extincteur adéquat aussi dans les pays à températures extrêmes.

- Cylindre en Aluminium pour 1-2 kg
- Cylindre en acier pour le 3 kg
- Résistance à la corrosion
- Cartouche interne
- Spécialement conçu pour le secteur automobile et de la marine
- Fourni avec support plastique
- Support plastique pour 1-2 kg
- Support métallique pour le 3 kg

Spécification Technique	PG1-VEGA ABC	PG2-VEGA ABC	PG3-VEGA ABC
Capacité	1Kg	2 Kg	3 Kg
Modèle	Cartouche Interne	Cartouche Interne	Cartouche Interne
Classe de Feux	5A 34B C	13A 89B C	13A 89B C
Niveau de température	-30°C + 60°C	-30°C + 60°C	-30°C + 60°C
Matériel Cylindre	Aluminium	Aluminium	Steel
Vanne	Résine Acétal	Résine Acétal	Résine Acétal

ANAFGROUP

La Nouvelle Frontière de la Sécurité

EXTINCTEURS POUDRE ABC



PS3-HJ ABC 3 kg Poudre

PS4-HJ ABC 4 kg Poudre

PS6-HJ ABC 6 kg Poudre

PS9-HJ ABC 9 kg Poudre

PS3-HJ ABC, PS4-HJ ABC, PS6-HJ ABC et PS9-HJ ABC sont des extincteurs à pression permanente à poudre ABC avec manomètre. Les températures d'utilisation de -30°C à $+60^{\circ}\text{C}$, rendent l'extincteur adéquat aussi dans les pays à températures extrêmes. La totalité des extincteurs est contrôlé par un système électronique de détection des fuites à base d'hélium.

- Cylindre en acier
- Vanne en résine Acétal
- Pression permanente
- Avec manomètre
- Gamme de pièces de rechange disponible
- Adapté pour l'utilisation sur tous les types de feux sauf feux de métaux

Spécification Technique	PS3-HJ ABC	PS4-HJ ABC	PS6-HJ ABC	PS9-HJ ABC
Capacité	3Kg	4 Kg	6 Kg	9 Kg
Modèle	Pression Permanente	Pression Permanente	Pression Permanente	Pression Permanente
Classe de Feux	13A 89B C	21A 144B C	34A 233B C	43A 233B C
Niveau de température	$-30^{\circ}\text{C} + 60^{\circ}\text{C}$	$-30^{\circ}\text{C} + 60^{\circ}\text{C}$	$-30^{\circ}\text{C} + 60^{\circ}\text{C}$	$-30^{\circ}\text{C} + 60^{\circ}\text{C}$
Matériel Cylindre	Acier	Acier	Acier	Acier
Vanne	Résine Acétal	Résine Acétal	Résine Acétal	Résine Acétal

ANAFGROUP

La Nouvelle Frontière de la Sécurité

EXTINCTEURS POUDRE ABC



PS4-HH ABC 4 kg Poudre

PS6-HH ABC 6 kg Poudre

PS9-HH ABC 9 kg Poudre

PS4-HH ABC, PS6-HH ABC et PS9-HH ABC sont des extincteurs à pression permanente à poudre ABC avec manomètre. Les températures d'utilisation de -30°C à $+60^{\circ}\text{C}$, rendent l'extincteur adéquat aussi dans les pays à températures extrêmes. La totalité des extincteurs est contrôlé par un système électronique de détection des fuites à base d'hélium.

- Cylindre en acier
- Vanne en aluminium
- Pression permanente
- Avec manomètre
- Gamme de pièces de rechange disponible
- Adapté pour l'utilisation sur tous les types de feux sauf feux de métaux

Spécification Technique	PS4-HH ABC	PS6-HH ABC	PS9-HH ABC
Capacité	4Kg	6 Kg	9 Kg
Modèle	Pression Permanente	Pression Permanente	Pression Permanente
Classe de Feux	21A 144B C	34A 233B C	43A 233B C
Niveau de température	-30°C + 60°C	-30°C + 60°C	-30°C + 60°C
Matériel Cylindre	Acier	Acier	Acier
Vanne	Aluminium	Aluminium	Aluminium

ANAFGROUP

La Nouvelle Frontière de la Sécurité

EXTINCTEURS POUDRE ABC



PS1-AT ABC 1 kg Poudre

PS2-AT ABC 2 kg Poudre

PS3-AH ABC 3 kg Poudre

PS6-AH ABC 6 kg Poudre

PS9-AT ABC 9 kg Poudre

PS1-AT ABC, PS2-AT ABC, PS3-AH ABC, PS6-AH ABC et PS9-AT ABC sont des extincteurs automatiques à pression permanente avec manomètre. La température d'activation est 68 ou 79° C.

- Cylindre en aluminium pour 1-2 kg
- Cylindre en acier pour 3-6-9 kg
- Vanne en laiton
- Pression Permanente automatique
- Avec manomètre
- Gamme de pièces de rechange disponible
- Fourni avec support en acier doux.
- Adapté pour l'utilisation sur tous les types de feux sauf feux de métaux.
- Avec éléments sensibles: différents bulbes en verre ont différentes températures d'activation.

SENSING ELEMENTS		
GLASS	OPERATING TEMPERATURE	
ORANGE	57°C	135°F
RED	68°C	155°F
YELLOW	79°C	175°F
GREEN	93°C	200°F
BLUE	141°C	288°F

Spécification Technique	PS1-AT ABC	PS2-AT ABC	PS3-AH ABC	PS6-AH ABC	PS9-AT ABC
Capacité	1Kg	2 Kg	3 Kg	6 Kg	9 Kg
Modèle	Automatique pression permanente	Automatique pression permanente	Automatique pression permanente	Automatique pression permanente	Automatique pression permanente
Classe de Feux	A B C	A B C	A B C	A B C	A B C
Niveau de température	Voir tableau	Voir tableau	Voir tableau	Voir tableau	Voir tableau
Matériel Cylindre	Aluminium	Aluminium	Acier	Acier	Acier
Vanne	Brass	Brass	Brass	Brass	Brass

ANAFGROUP

La Nouvelle Frontière de la Sécurité

GENERATEUR D'AEROSOL



AD6-A 0,6 lt Eau Additivée

AD6-C 0,6 lt Eau Additivée

AD6 A et **AD6 C** sont des aérosols à pression permanente avec cylindre en aluminium. Température d'utilisation de 0°C à + 50°C.

- Pression Permanente
- AD6 A avec vanne
- AD6 C avec capuchon et pulvérisateur
- Utile pour un départ de feu domestique
- Valable pour la plupart des feux solides, liquides et huiles de cuisine
- Date d'expiration: 36 mois après la date de remplissage
- Aucun entretien requis. Ne pas réutiliser après usage même partiel
- Facile à utiliser, simple et léger

Spécification Technique	AD6-A	AD6-C
Capacité	600 ml	600 ml
Modèle	Pression Permanente	Pression Permanente
Classe de Feux	5A 21B 5F	5A 21B 5F
Niveau de température	0°C + 50°C	0°C + 50°C
Matériel Cylindre	Aluminium	Aluminium
Vanne	Aluminium	Aluminium
Actuator	Polyamide	Polypropylene

EXTINCTEURS A EAU ADDITIVEE



FS2-Y 2 lt Eau Additivée

FS2-P 2 lt Eau Additivée

FS2-Y et FS2-P sont des extincteurs à pression permanente à eau pulvérisée avec additifs avec cylindre en aluminium et pression permanente. Adapté pour feux de classe F, idéal pour usage domestique. Températures d'utilisation de 0°C à + 60°C. La totalité des extincteurs est contrôlé par un système électronique de détection des fuites à base d'hélium.

- Cylindre en Aluminium
- Résistance à la corrosion
- Vanne en résine acétal
- Pression permanente
- Avec manomètre
- Fourni avec support plastique
- La vanne est équipée d'une coiffe et d'une poignée ergonomique qui garantissent sécurité et facilité d'emploi.

Spécification Technique	FS2-Y	FS2-P
Capacité	2 lt	2 lt
Modèle	Pression Permanente	Pression Permanente
Classe de Feux	8A 70B 25F	8A 70B 25F
Niveau de température	-0°C + 60°C	-0°C + 60°C
Matériel Cylindre	Aluminium	Aluminium
Vanne	Résine Acétal	Résine Acétal

EXTINCTEURS A EAU ADDITIVEE



FS6-J 6 lt Eau Additivée

FS6-JF 6 lt Eau Additivée

FS9-J 9 lt Eau Additivée

FS9-JF 9 lt Eau Additivée

FS6-J, FS6-JF, FS9-J et FS9-JF, sont des extincteurs à pression permanente à eau pulvérisée avec additifs cylindre en aluminium et manomètre. Températures d'utilisation de 0°C à + 60°C. La totalité des extincteurs est contrôlé par un système électronique de détection des fuites à base d'hélium.

- Cylindre en Aluminium
- Résistance à la corrosion
- Vanne en résine acétal
- Pression permanente
- Avec manomètre
- Gamme de pièces de rechange disponible

Spécification Technique	FS6-J	FS6-JF	FS9-J	FS9-JF
Capacité	6 lt	6 lt	9 lt	9 lt
Modèle	Pression Permanente	Pression Permanente	Pression Permanente	Pression Permanente
Classe de Feux	27A 233B	27A 233B 75F	34A 233B	34A 233B 75F
Niveau de température	0°C + 60°C	0°C + 60°C	0°C + 60°C	0°C + 60°C
Matériel Cylindre	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Vanne	Résine Acétal	Résine Acétal	Résine Acétal	Résine Acétal

EXTINCTEURS A EAU ADDITIVEE



FS6-LH 6 lt Eau Additivée

FS6-LHF 6 lt Eau Additivée

FS9-LH 9 lt Eau Additivée


FS9-LHF 9 lt Eau Additivée

FS6-LH, FS6-LHF, FS9-LH et FS9-LHF sont des extincteurs à pression permanente à eau pulvérisée avec additifs avec cylindre en aluminium et manomètre. Températures d'utilisation de 0°C à + 60°C. La totalité des extincteurs est contrôlé par un système électronique de détection des fuites à base d'hélium.

- Cylindre en Aluminium
- Résistance à la corrosion
- Vanne en aluminium
- Pression permanente
- Avec manomètre
- Gamme de pièces de rechange disponible

Spécification Technique	FS6-LH	FS6-LHF	FS9-LH	FS9-LHF
Capacité	6 lt	6 lt	9 lt	9 lt
Modèle	Pression Permanente	Pression Permanente	Pression Permanente	Pression Permanente
Classe de Feux	27A 233B	27A 233B 75F	34A 233B	34A 233B 75F
Niveau de température	0°C + 60°C	0°C + 60°C	0°C + 60°C	0°C + 60°C
Matériel Cylindre	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Vanne	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium

EXTINCTEURS A EAU ADDITIVEE



FG6-J 6 lt Cartouche interne CO₂ + Prémélange
FG6-JF 6 lt Cartouche interne CO₂ + Prémélange
FG6-JC 6 lt Cartouche interne CO₂ dose additive flottante

FG6-J, FG6-JF et FG6-JC sont des extincteurs à pression auxiliaire à eau pulvérisée avec additifs avec cylindre en aluminium.

- Cylindre en Aluminium
- Résistance à la corrosion
- Vanne en résine acétal
- Cartouche interne
- FG6-JF adéquat pour classe F
- FG6-JC disponible avec dose additive flottante
- Gamme de pièces de rechange disponible

Spécification Technique	FG6-J	FG6-JF	FG6-JC
Capacité	6 lt	6 lt	6 lt
Modèle	Cartouche interne CO ₂ + Prémélange	Cartouche interne CO ₂ + Prémélange	Cartouche interne CO ₂ dose additive flottante
Classe de Feux	27A 233B	27A 233B 75F	27A 233B
Niveau de température	0°C + 60°C	0°C + 60°C	0°C + 60°C
Matériel Cylindre	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Vanne	Résine Acétal	Résine Acétal	Résine Acétal

EXTINCTEURS A DIOXYDE DE CARBONE



CS2-A 2 kg CO₂

CS5-A 5 kg CO₂

CS2-A et CS5-A sont des extincteurs au dioxyde de carbone avec corps de vanne en laiton nickelé et diffuseur. Les températures d'utilisation de -30°C à + 60°C, rendent l'extincteur adéquat aussi dans les pays à températures extrêmes.

- Cylindre en acier léger
- Vanne en laiton
- Tromblon en polyamide – Assure une diffusion parfaite de l'agent extincteur
- Adapté pour l'utilisation sur les feux de classe B – Feux de liquides
- Gamme de pièces de rechange disponible

Spécification Technique	CS2-A	CS5-A
Capacité	2 Kg	5 Kg
Modèle	Dioxyde de Carbone (CO ₂)	Dioxyde de Carbone (CO ₂)
Classe de Feux	34B	89B
Niveau de température	-30°C + 60°C	-30°C + 60°C
Matériel Cylindre	Acier	Acier
Vanne	Laiton	Laiton

CARBON DIOXYDE FIRE EXTINGUISHERS



CS2-ML 2 kg CO₂

CS5-ML 5 kg CO₂

CS2-ML et CS5-ML sont des extincteurs au dioxyde de carbone avec corps de vanne en laiton nickelé et diffuseur. Les températures d'utilisation de -30°C à + 60°C, rendent l'extincteur adéquat aussi dans les pays à températures extrêmes.

- Cylindre en aluminium
- Résistance à la corrosion
- Vanne en laiton
- Tromblon en polyamide – Assure une diffusion parfaite de l'agent extincteur
- Adapté pour l'utilisation sur les feux de classe B – Feux de liquides
- Gamme de pièces de rechange disponible

Spécification Technique	CS2-ML	CS5-ML
Capacité	2Kg	5 Kg
Modèle	Carbon dioxide (CO ₂)	Carbon dioxide (CO ₂)
Classe de Feux	34B	89B
Niveau de température	-30°C + 60°C	-30°C + 60°C
Matériel Cylindre	Aluminium	Aluminium
Vanne	Brass	Brass



ANAFGROUP est le leader sur le marché européen dans le secteur des extincteurs. La conception de toutes nos lignes de production a été faite par notre Bureau d'Etude. L'intégralité de notre gamme est « Made in Italy ».

Depuis les années 80, nous développons et employons une technologie innovatrice et unique en Europe pour produire des cylindres d'aluminium de 0,75 l à 9 l.

Nos extincteurs en aluminium sont plus résistants à la corrosion, plus légers, et sans soudure pour une meilleure tenue de la pression.

Le contrôle qualité est hautement automatisé (système électronique de détection des fuites à base d'hélium), chaque pièce est vérifiée systématiquement.

AVANTAGES COMPETITIFS

Intégration verticale
Technologie d'avant-garde
Recherche & Développement
Avantages de l'aluminium
La technologie de la pression permanente
Composants de haute qualité fabriqués en interne
Facilité d'emploi pour l'utilisateur final
Matériel certifié dans tous les Pays UE



Marquage CE



Marquage CE pour la Marine



Norme Européenne



Allemagne



Espagne



France



Belgique



Italie



Italie



Suisse




Royaume-Uni



Royaume-Uni



Norvège Suède



Pays-Bas



Finlande



Pologne





ANAF FIRE PROTECTION S.p.A. Siège Central Export +39 0382 4533 ITALIE

ANAF France
+33 382 259383

DELTA Extinguishers
+32 2 5280870

ANAF Luxembourg
+352 2 6555210

ANAF Spain
+34 93 5406066

Distribué par